



الکید رزین کوتاه روغن S-6414-X-65

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس روغن تصفیه شده ویژه، اصلاح شده با رزین فنولیک

خواص

براقیت و حفظ براقیت خوب قدرت مرطوب کنندگی خوب چسبندگی و انعطاف پذیری قابل قبول
مقاومت جوی خوب زمان خشک شدن خوب

کاربرد

آغشته سازی استاتورهای موتور، ترنسفورمرها و قطعات الکترونیکی رنگها و لاکهای محافظ رطوبتی چوب
به عنوان اصلاح کننده در الکید رزین های قابل امتزاج مناسب برای محیط های خورنده

مشخصات

درصد جامد (%)	۶۶-۶۴
حلال	زایلن
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۴۰۰ <
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۷
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	۰/۹۸
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	۱/۰۴

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول
نامحلول در: وایت اسپریت غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن
قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6300, S-6400, S-6505, S-6615) و الکیدهای متوسط روغن (S-5010)

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهدۀ شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.