



الکید رزین کوتاه روغن S-6615-X-60

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سنتتیک

خواص

براقیت عالی و حفظ براقیت خوب مقاومت به زردگرایی خوب
قدرت مرطوب کنندگی عالی سختی و چسبندگی خوب

کاربرد

در ترکیب با رزین آمینو در ساخت رنگهای کوره ای انعطاف پذیری و با سختی بالا
آستری و بتونه فوری اتومبیلی

رنگ سفید فوری	فرمول پیشنهادی	مشخصات
۳۹	رزین ۶۰٪	درصد جامد (%) ۵۹-۶۱
۱۶	دی اکسید تیتان	حلال زایلن
۰/۴	عامل پخش کننده	ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک) ۴۵-۱۰۰
۲	ضد ته نشینی	عدد اسیدی (mg KOH/g) ۶-۱۰
۳۰	رزین نیتروسولوز	رنگ (گاردنر) حداکثر ۵
۵/۲	زایلن	دانسیته رزین مایع (g/cm ³) ۱/۰۳
۲	بوتیل گلیکول	دانسیته رزین جامد (g/cm ³) ۱/۱۴
۲	نرمال بوتانول	درصد روغن (%) ۳۶-۳۸
۳/۴	بوتیل استات	نوع روغن اسید چرب سنتتیک

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول
نامحلول در: وایت اسپریت
قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6300, S-6325, S-6505, S-6610)
غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸ تلفن: ۰۵-۳۳۲۹۷۴۹۲-۰۲۸، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱