



# پلی اورتان رزین S-6705-X-65

## نوع محصول

رزین اصلاح شده اورتانی

## خواص

سختی و چسبندگی عالی  
زمان خشک شدن کوتاه  
مقاومت جوی خوب  
سنباده خوری عالی

## کاربرد

انواع سیلرهای دو جزئی با چسبندگی بالا و سنباده خوری عالی برای چوب، بتن و دیگر سطوح سخت  
بتونه های دو جزئی با سختی و چسبندگی بالا

## مشخصات

درصد جامد (%)	۶۴-۶۶
حلال	زایلن
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۴۰۰ <
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۶-۱۰
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۵
دانسیته رزین مایع (g/cm <sup>3</sup> )	۱/۰۵
دانسیته رزین جامد (g/cm <sup>3</sup> )	۱/۱۴
محتوای هیدروکسیل (%)	۴/۳±۰/۲

## خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK  
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول  
نامحلول در: وایت اسپریت

## بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی  
مدت زمان نگهداری: یک سال  
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.  
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.  
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.