

شرح محصول

SE-40 محصولی است مستحکم بر پایه اپوکسی استر با ویسکوزیته مناسب، تولید شده بر پایه آخرین دستاوردها و فن آوریهای نوین موجود روی رزینهای خاص، که به منظور استحکام بخشی و پر کردن تخلخل های پشت و روی سنگ های مرمر و مرمریت که ذاتا سنگ هایی با شکستگی و ترک فراوان می باشند استفاده می گردد.

ویژگی ها

- ✓ کاردک خوری مناسب
- ✓ زمان خشک شدن خیلی خوب حتی بدون نیاز به کوره
- ✓ براقیت خوب
- ✓ نفوذ عالی به منافذ سنگ
- ✓ استحکام بخشی مناسب
- ✓ ایجاد چسبندگی مناسب بین توری و سنگ
- ✓ قیمت رقابتی

روش مصرف

به منظور اعمال اپوکسی استر روی سنگ در ابتدا سطح سنگ مورد نظر باید پیش ساب خورده، خشک و عاری از هرگونه مواد آلاینده سطحی و گرد و غبار باشد و اپوکسی استر پس از اختلاط کامل با هاردنر مربوطه (با نسبت وزنی ۵٪) به وسیله کاردک روی سنگ اعمال می گردد. سطح پوشش داده شده با این محصول بعد از گذشت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه در دمای محیط (۲۵ درجه سانتی گراد) و یا ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در کوره ای با دمای ۹۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد کاملا خشک شده و آماده ی مراحل فرآوری می باشد.

بسته بندی و انبارداری

این محصول در ظروف ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و به بازار مصرف عرضه میگردد. اپوکسی استر در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در محیط سرد بسته، به شرط عدم باز کردن درب ظرف، از تاریخ تولید آن به مدت ۳ ماه قابل نگهداری و مصرف می باشد.