



الکید رزین کوتاه روغن S-6400-X-50

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس اسید چرب سنتتیک

خواص

زمان خشک شدن سریع
چسبندگی خوب
انعطاف پذیری خوب
مقاومت به زردگرایی خوب

کاربرد

رنگها و لاکهای زود خشک شونده
رنگهای صنعتی
آسترهای مقاوم خوردگی
رنگهای چکشی

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید سریع خشک مات
درصد جامد (%)	۵۱-۴۹	۵۰
حلال	زایلن	۱۵
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	۴۰-۲۰	۱۲
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۱۰-۶	۸
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۶	۰/۳
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	۰/۹۹	۰/۷
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	۱/۱۷	۰/۱
درصد روغن (%)	۳۴-۳۲	۰/۴
نوع روغن	اسید چرب سنتتیک	۰/۲
	ضد رویه	۰/۳
	متیل اتیل کتون	۱
	تولون	۱۲

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولون، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول
نامحلول در: وایت اسپریت
قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای متوسط روغن (S-5010)
قابل امتزاج با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6300, S-6502, S-6505, S-6615)
غیرقابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.

شرکت شیمی پلیمر تابان

آدرس کارخانه: قزوین، سه راه شهر صنعتی البرز، مجتمع صنعتی گوگان، واحد ۸ تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۲-۵، فکس: ۰۲۸-۳۳۲۹۷۴۹۱