



# لاک حرارتی SV-25

## نوع محصول

ترکیبی از رزین های سنتزی اصلاح شده

## خواص

مقاومت حرارتی خوب  
چسبندگی خوب  
لولینگ خوب

## کاربرد

به عنوان لاک مخصوص سطوح مختلف نظیر فلزی، شیشه ای، BMC و ... مناسب برای کاسه چراغ های اتومبیل قبل از پوشش دادن

## مشخصات

0/84±0/05	دانسیته (g/cm <sup>3</sup> )
30 °C	نقطه اشتعال
30-20	ویسکوزیته (F4/ 25 °C)
اسپری	(ثانیه)
	روش اعمال

## شرایط پخت

60-40 دقیقه در دمای 160-200 درجه سانتیگراد آون فن دار

## بسته بندی و نحوه نگهداری

6 ماه در دمای 25 درجه سانتیگراد  
محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.  
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

### وزن بسته

### بندی:

### مدت زمان

### نگهداری:

### شرایط

### نگهداری:

## موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.  
هنگام استفاده از اسپری از تهویه مناسب استفاده نمایید.