



الکید رزین کوتاه روغن اصلاح شده با استایرن S-6410-X-60

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن اصلاح شده با استایرن بر اساس اسید چرب سنتتیک

خواص

براقیت و حفظ براقیت عالی
زمان خشک شدن سریع
سختی و مقاومت به زردگرایی خوب
انعطاف پذیری خوب و قابلیت اسپری شدن بسیار خوب

کاربرد

رنگ های چکشی و آستری های مقاوم خوردگی
رنگ های صنعتی هوا خشک و کوره ای

رنگ سفید فوری	فرمول پیشنهادی	مشخصات
۵۰	رزین ۶۰٪	درصد جامد (%) ۵۹-۶۱
۱۵	دی اکسید تیتان	حلال
۱۲	کربنات کلسیم	ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک) ۴۰-۸۰
۸	تالک	عدد اسیدی (mg KOH/g) ۶-۱۰
۰/۳	ضد ته نشینی	رنگ (گاردنر) حداکثر ۶
۰/۷	عامل پخش کننده	دانسیته رزین مایع (g/cm ³) ۰/۹۹
۰/۱	خشک کن کبالت (۱۰٪)	دانسیته رزین جامد (g/cm ³) ۱/۱۷
۰/۴	خشک کن سرب (۳۲٪)	درصد روغن (%) ۳۵
۰/۲	خشک کن کلسیم (۵٪)	نوع روغن اسید چرب سنتتیک
۰/۳	ضد رویه	
۱	متیل اتیل کتون	
۱۲	تولوئن	

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK
حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول، وایت اسپریت

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری: یک سال
شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.
محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.
هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.