



الکید رزین کوتاه روغن S-6502-X-60

نوع محصول

الکید رزین کوتاه روغن بر اساس روغن تصفیه شده ویژه

خواص

مقاومت جوی عالی
چسبندگی و سختی خوب
قدرت مرطوب کنندگی عالی

کاربرد

در ترکیب با کلرکائوچو جهت استفاده در رنگ های ترافیک و رنگ های استخری

رنگ ترافیک سفید	فرمول پیشنهادی	مشخصات
۲۵	رزین 6502	درصد جامد (%)
۱۷	دی اکسید تیتان	حلال
۰/۴	عامل پخش کننده	ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)
۰/۳	ضد ته نشینی	عدد اسیدی (mg KOH/g)
۲۰	کربنات کلسیم	رنگ (گاردنر)
۳/۲	سیلیکات آلومینیوم	دانسیتیه رزین مایع (g/cm ³)
۶/۴	کلرکائوچو	دانسیتیه رزین جامد (g/cm ³)
۱۰	زایلن	درصد روغن (%)
۱۰	اتیل استات	نوع روغن
۷/۷	تولوئن	ویژه

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: تولوئن، زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

نامحلول در: وایت اسپریت

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای کوتاه روغن (S-6300, S-6400, S-6505, S-6615) و الکیدهای متوسط روغن (S-5010)

غیر قابل امتزاج با: الکیدهای بلند روغن

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی:

بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری:

یک سال

شرایط نگهداری:

محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.

محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی

در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.