



الکید رزین بلند روغن

S-4200-M-70

نوع محصول

الکید رزین بلند روغن بر اساس اسید چرب سویا و آفتابگردان

خواص

حفظ براقیت عالی	زمان خشک شدن مناسب
انعطاف پذیری عالی	قدرت مرطوب کنندگی خوب
مقاومت به زردگرایی خوب	سختی و چسبندگی خوب

کاربرد

رنگ های براق داخل و خارج ساختمان
رنگ های محافظ فلز و چوب

مشخصات	فرمول پیشنهادی	رنگ سفید هوا خشک
درصد جامد (%)	۷۱-۶۹	۴۳
حلال	مینرال اسپریت	۳۴
ویسکوزیته در ۲۵ °C (استوک)	400	۰/۴
عدد اسیدی (mg KOH/g)	۱۰-۶	۰/۴
رنگ (گاردنر)	حداکثر ۵	۰/۴
دانسیته رزین مایع (g/cm ³)	۰/۹۶	۰/۲
دانسیته رزین جامد (g/cm ³)	۱/۰۵	۰/۸
درصد روغن (%)	۶۰	۱/۵
نوع روغن	اسید چرب سویا و آفتابگردان	۱۹/۳

خواص حلالیتی

حلالیت کامل در: وایت اسپریت، تولوئن، اتیل استات، بوتیل استات، استون، MEK، MIBK

حلالیت جزئی در: نرمال بوتانول، ایزو پروپانول

قابل امتزاج با: الکیدهای لانگ اوایل (S-4201, S-4205, S-4207, S-4210)

قابل امتزاج جزئی با: الکیدهای مدیوم اوایل (S-5010, S-5500)

غیرقابل امتزاج با: الکیدهای شورت اوایل

بسته بندی و نحوه نگهداری

وزن بسته بندی: بشکه ۱۹۰ کیلوگرمی

مدت زمان نگهداری: یک سال

شرایط نگهداری: محصول باید در شرایط خشک و سرد و به دور از حرارت، جرقه و اشتعال باشد.

محصول نباید تا زمان مصرف باز شود.

موارد ایمنی

با پوشیدن لباس کار، دستکش و ماسک از تماس مواد با چشم و پوست جلوگیری نمایید.

هنگام استفاده از رزین از تهویه مناسب استفاده نمایید.

تذکر

فرمول پیشنهادی رنگ ساخته شده فقط جهت راهنمایی می باشد. از آنجائیکه روشها و شرایط ساخت و همچنین مواد اولیه رنگ خارج از کنترل ما میباشد؛ لذا هیچ مسئولیتی در این زمینه بعهده شرکت نبوده و بنابراین لازم است مصرف کنندگان محترم قبل از بکار بردن رزین؛ آن را در آزمایشگاههای خود ارزیابی نمایند.