

شرح محصول

SEP-20 محصولی است بر پایه رزین اپوکسی و ترکیب شیمیایی مستحکم با ویسکوزیته متوسط و شفاف، تولید شده بر پایه آخرین دستاوردها و فن آوریهای نوین موجود روی رزین های خاص، که به منظور استحکام بخشی و پر کردن تخلخل های پشت و روی سنگ های مرمر، مرمریت و دیگر سنگ های گرانبها که ذاتا سنگ هایی با شکستگی و ترک فراوان می باشند استفاده می گردد. این محصول روی اسلب ها و تایل ها به منظور جلوگیری از صدمه هنگام برش، ساب و حمل و نقل، توری زدن و پر کردن تخلخل، به صورت شفاف استفاده می گردد.

ویژگی ها

- ✓ کاردک خوری مناسب
- ✓ زمان خشک شدن خوب
- ✓ براقیت خیلی خوب
- ✓ نفوذ عالی به منافذ سنگ
- ✓ استحکام بخشی فوق العاده
- ✓ ایجاد چسبندگی مناسب بین توری و سنگ
- ✓ بوی کمتر نسبت به دیگر نمونه های مشابه

روش مصرف

به منظور اعمال اپوکسی روی سنگ در ابتدا سطح سنگ مورد نظر باید پیش ساب خورده، خشک و عاری از هرگونه مواد آلاینده سطحی و گرد و غبار باشد و اپوکسی سنگ پس از اختلاط با هاردنر مربوطه (با نسبت ۲۰٪ وزنی) به وسیله کاردک روی سنگ اعمال می گردد. سطح پوشش داده شده با این محصول بعد از گذشت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در کوره ای با دمای ۹۰ تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد کاملا خشک شده و آماده ی مراحل فرآوری می باشد.

بسته بندی و انبارداری

این محصول در ظروف ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و به بازار مصرف عرضه میگردد. اپوکسی سنگ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و در محیط سربسته، به شرط عدم باز کردن درب ظرف، از تاریخ تولید آن به مدت ۶ ماه قابل نگهداری و مصرف می باشد.